



ТОПКА ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
П2С 12570 R



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   |   |
|---|---|
| ■ Габаритные размеры  | Ш-1382мм*В-1749мм*Г-681мм                                   |
| ■ Размер проёма для дверки  | Ш-1250мм *В-700мм   |
| ■ Диаметр дымового патрубка   | φ300 мм   |
| ■ Футеровка   | Стальные широкие пластины,<br>Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес   | 660-750 кг  |
| ■ Номинальная мощность  | 12 кВт  |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме  | 75%   |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая.   |   |
| ■ Регулируемый вторичный дожиг .  |   |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 150 м <sup>3</sup> (норма 300 м <sup>3</sup> ) |   |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте   |   |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП                 |   |



