



ТОПКА П ОДОВАЯ, Т УННЕЛЬНАЯ (СКВОЗНАЯ)  
С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПТ 9074



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1060мм*В-1662мм*Г-580мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-900мм *В-740мм
■ Диаметр дымового патрубка	φ 250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	380-410 кг
■ Номинальная мощность	9 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.	
■ Рекомендуется для помещений не менее 115 м <sup>3</sup> (норма 225 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

